



TWISTER 3 LED 12 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code : **50984**



		<table border="1"> <thead> <tr> <th>50984</th> <th>4000 K</th> <th>12W</th> <th>90°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>h (m)</td> <td>E_{max} (lx)</td> <td>d (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>789</td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>197</td> <td>4,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>88</td> <td>6,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>49</td> <td>8,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>32</td> <td>10,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	50984	4000 K	12W	90°	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)		1	789	2,00		2	197	4,0		3	88	6,0		4	49	8,0		5	32	10,0	
50984	4000 K	12W	90°																											
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)																												
1	789	2,00																												
2	197	4,0																												
3	88	6,0																												
4	49	8,0																												
5	32	10,0																												



Caractéristiques techniques

Utilisation extérieure

IP	IP65	Température de couleur	4000 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	90 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	1550 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Efficacité lumineuse	124 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 160 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	18 LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.37 kg
Puissance nominale / absorbée	12 W / 12.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.
Facteur de puissance	0,58	Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.
		Autres commentaires	Réflecteur symétrique

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	