




TWISTER 3 LED 12 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés

Code: 50984

32,90 **€*** Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation







Caractéristiques techniques

Utilisation extérieure

> 1/2 www.aric-sa.fr



IP	IP65	
IK	IK08	
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	
Orientation du produit	basculant - 160 °	
Nombre et type de source	18 LED circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	12 W / 12.5 W	
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 90 mA	
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	
LOR (Light Output Ratio)	100 %	
Facteur de puissance	0,58	

Température de couleur	4000 K	
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)	
Faisceau	90 °	
Flux lumineux total	1550 lm	
Efficacité Iumineuse	124 lm/W	
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	25000	
Poids net	370 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
	 Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. 	
Applications spécifiques	 Eclairage des façades de magasins 	
	Intérieur industriel	
	Résiste au Brouillard salin (480h)	
Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter l'ULR <4% requis par l'Arrêté 2018.	
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,85 m.	
Autres commentaires	Réflecteur symétrique	

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	

www.aric-sa.fr 2/2