



LED 8	4000 K	8 W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	1304	0,65
	2	326	1,3
	3	145	1,9

Kit TIPO rond GU10 LED 7W 4000K alu

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil, lampe LED GU10 670lm fournie

Code : **51008**

24,70 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 30 °
Nombre et type de source	LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 6.6 W / 6.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	680 lm
Efficacité lumineuse	103 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	228 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Collerette clipsable. Connexion sans outil.