



C4 TUYA CCT 2700-6500K gris

Applique / plafonnier connecté, IP44 IK02, LED intégrée, pilotable par application TUYA

Code : **51018**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,95
IP	IP44	Température de couleur	Teinte variable entre 2700/6500K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	120 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	2600 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	92.86 lm/W
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face gris	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque opale	Variation	OUI - variation WIFI DIM (TUYA)
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	12500
Douille / Culot	Sans	Poids net	870 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 28 W / 28 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 128 mA	Compatible détection	NON
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Applications spécifiques

- Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.
- Eclairage connecté - pilotage via l'application TUYA : température de couleur et intensité lumineuse réglable à distance
- gestion par l'application ou interface vocale compatible

Recommandations d'installation

Bornier avec connexion sans outil.