


C4 TUYA CCT 2700-6500K gris

Applique / plafonnier connecté, IP44 IK02, LED intégrée, pilotable par application TUYA

Code : **51018**

110,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP44 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Mur/Plafond - surface |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face gris |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque opale |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 28 W / 28 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 128 mA |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Facteur de puissance | 0,95 |
| Température de couleur | Teinte variable entre 2700/6500K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 120 ° |
| Flux lumineux total | 2600 lm |
| Efficacité lumineuse | 92.86 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | OUI - variation WIFI DIM (TUYA) |
| Durée de vie moyenne | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 12500 |
| Poids net | 870 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | NON |

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Applications spécifiques

- Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.
- Eclairage connecté - pilotage via l'application TUYA : température de couleur et intensité lumineuse réglable à distance
- gestion par l'application ou interface vocale compatible

Recommandations d'installation

Bornier avec connexion sans outil.