



LED 8	4000 K	8 W	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	1304	0,65	
2	326	1,3	
3	145	1,9	

# Kit GALAXY GU10 LED 7W 4000K blanc

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil, lampe LED GU10 fournie

Code : **51041**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9016
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 30 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU10
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6.6 W / 6.6 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	680 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	103 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Poids net</b>	172.7 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Commerce / Magasin
<b>Recommandations d'installation</b>	Douille avec connexion sans outil.
<b>Autres commentaires</b>	Colletette clipsable.

Facteur de puissance 0,50