



Kit HIDRO GU5,3 8W 2700K nickel

Encastré pour salle d'eau (vol.1) avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **51058**

43,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51058	2700K	8W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	958	0,65	
2	239	1,3	
2.5	153	1,6	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	36 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	540 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	64 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps acier nickel brossé	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	Verre	Durée de vie moyenne	15000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	40000
Nombre et type de source	8 LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie	Poids net	306.7 gr
Douille / Culot	GU5,3	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 10 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 63 mA		

Driver / Alimentation Alim. LED - Tension constante 12V
appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio) 80 %

Facteur de puissance 0,50

Applications spécifiques

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Salle d'eau : autorisé Vol.1

Recommandations d'installation

Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.

Autres commentaires

Données de la lampe seule. Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.