



Kit LUCIA XL6 3000K gris

Encastré pour salle d'eau (vol.1) avec module LED XL6 et driver fourni

Code : **51085**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 7.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	590 lm
Efficacité lumineuse	81.94 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	0.13 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.1

**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 500mA
appareillage fourni (séparé)**Facteur de
puissance**

0,69

**Recommandations
d'installation**Alimentation 500mA, Classe 2, IP20 à
installer Hors volume. Spot Classe 3.
Autorisé volume 1. Ne pas recouvrir
l'alimentation. Ne pas utiliser d'isolant
soufflé.**Câblage**

Précâblage 0,35m avec connecteur.