

Kit TIPO carré XL6 3000K alu

Encastré basculant IP20, avec module LED XL6 et driver fourni

Code : **51099**



51071	3000K	6W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	947	0,73	
2	237	1,5	
2,5	152	1,8	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	40 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	590 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	81.94 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)	Variation	NON
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 30 °	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	4 LED SEOUL (XL6) - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	20000
Douille / Culot	Sans	Poids net	242 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 7.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé)		

Facteur de puissance

0,69

Recommandations d'installation

Collerette clipsable. Alimentation 500mA, Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1. Ne pas recouvrir l'alimentation. Ne pas utiliser d'isolant soufflé.

Câblage

Précâblage 0,35m avec connecteur.