



Kit LUNAR GU5,3 LED 6W 3000K blanc

Encastré basculant IP20, driver et lampe GU5,3 LED 460lm fournis

Code : **51114**



| 2975 | 3000K | 6w | 36° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 1075 | 0,65 | |
| 2 | 269 | 1,3 | |
| 2,5 | 172 | 1,6 | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,50 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 460 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 59.7 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Température d'utilisation | +10 °C / +40 °C |
| Orientation du produit | basculant - 35 ° | Variation | NON |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie | Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Douille / Culot | GU5,3 | Nbre de on/off | 40000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6 W / 7 W | Poids net | 227 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 46 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé) | Compatible détection | OUI |
| | | Recommandations d'installation | Alimentation Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |

LOR (Light Output Ratio)

100 %