Kit LUNAR GU10 LED 4,2W 3000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct, bornier à vis, lampe GLASS LED GU10 500lm fournie

Code : **51119**

16,50 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



GLASS	3000K	6W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	888	0,65
	2	222	1,3
	3	99	1,9

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé
Orientation du produit	basculant - 35 °
Nombre et type de source	LED SMD (GLASS LED) SEOUL - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.2 W / 4.2 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	119 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	136 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Commerce / Magasin
Recommandations d'installation	Douille avec connexion sans outil.

Facteur de puissance	0,50