Kit TIPO carré GU10 LED 6W 4000K alu





LED 6E	4000K	6W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	1035	0,65
	2	259	1,3
	2,5	166	1,6

Encastré basculant IP20, 230V direct et connexion sans outil, lampe LED GU10 500lm fournie

Code : **51129**

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >80 · RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu) brossé
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 30 °
Nombre et type de source	1 LED SMD - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 55 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,53
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	83.33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	15000 h
Nbre de on/off	30000
Poids net	243.7 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Collerette clipsable. Connexion sans outil.