




S-KIT SPEED COVER NIC 6E 4000K

Code : **51133**

33,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



LED 6	4000 K	6 W	50°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	632	0,93	
2	158	1,9	
2,5	101	2,3	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps acier
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 55 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,51
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	480 lm
Efficacité lumineuse	78.69 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	20000 h
Nbre de on/off	40000
Poids net	0
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI