Kit LUNAR GU10 LED 5,5W 4000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct, bornier à vis, lampe LED GU10 410lm variable fournie

Code : **51137**



Glass	4000K	5,5 W	36°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	917	0,65
	2	229	1,3
	2,5	147	1,6

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >80 · RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé
Orientation du produit	basculant - 35 °
Nombre et type de source	6 LED SMD 3030 SEOUL - 1 lampe fournie
Douille / Culot	GU10
Puissance nominale / absorbée	1 x 4.6 W / 5.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,88

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	440 lm
Efficacité lumineuse	74.55 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Durée de vie moyenne	25000 h
Nbre de on/off	40000
Poids net	130 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Commerce / Magasin
Recommandations d'installation	Douille avec connexion sans outil.