



Kit SPEED 70 rond GU5,3 6W 4000K blanc

Encastré basculant IP20, avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **51143**



2976	4000K	6w	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1090	0,65	
2	273	1,3	
2,5	174	1,6	

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	36 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	480 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	62.3 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 30 °	Durée de vie moyenne	15000 h
Nombre et type de source	6 LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	40000
Douille / Culot	GU5,3	Poids net	267 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 7 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 46 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
		Autres commentaires	Colerette 1/4 de tour.

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,50
-----------------------------	------