



Kit TIPO rond GU10 SDIM 4,5W 4000K alu

Encastré basculant IP20, connexion sans outil, lampe LED
GU10 390lm variable StepDim fournie
Code : **51147**

24,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium gris métal (alu) brossé |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 30 ° |
| Nombre et type de source | LED - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 4,5 W / 4,2 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,51 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 40 ° |
| Flux lumineux total | 390 lm |
| Efficacité lumineuse | 92.86 lm/W |
| Température d'utilisation | -25 °C / +40 °C |
| Variation | OUI - variation par niveaux |
| Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Nbre de on/off | 40000 |
| Poids net | 232 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Variation commandée par interrupteur UNIQUEMENT. Non compatible avec variateur. |
| Recommandations d'installation | Collerette clipsable. Connexion sans outil. |
| Autres commentaires | Variation de l'intensité lumineuse sur 3 niveaux (100% / 45% / 15%). Si on éteint plus de 8s, retour à 100% |