



# Kit GALAXY GU10 SDIM 4,5W 4000K blanc

Encastré basculant IP20, connexion sans outil, lampe LED  
GU10 390lm variable StepDim fournie  
Code : **51153**

**18,80 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



20031	4000K	4,5W	40°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	700	0,73	
2	175	1,5	
2,5	112	1,8	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9016
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 30 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU10
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 4.5 W / 4.2 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Flux lumineux total</b>	390 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	92.86 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par niveaux
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	40000
<b>Poids net</b>	0 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Facteur de puissance** 0,51

**Applications  
spécifiques**

■ Variation commandée par interrupteur  
UNIQUEMENT. Non compatible avec  
variateur.

**Recommandations  
d'installation**

Douille avec connexion sans outil.

**Autres  
commentaires**

Variation de l'intensité lumineuse sur 3  
niveaux (100% / 45% / 15%). Si on éteint  
plus de 8s, retour à 100%