



2975	3000K	6w	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1075	0,65	
2	269	1,3	
2,5	172	1,6	

Kit ZETA carré 6W 3000K nickel

Encastré pour salle d'eau (vol.1) avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **51162**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	36 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	460 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	66 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps acier nickel brossé	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection	Durée de vie moyenne	15000 h
Orientation du produit	basculant - 15 °	Nbre de on/off	40000
Nombre et type de source	6 LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie	Poids net	308 gr
Douille / Culot	GU5,3	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 7 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 46 mA		

Driver / Alimentation Alim. LED - Tension constante 12V
appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio) 100 %

Facteur de puissance 0,50

Applications spécifiques

- Salle d'eau : autorisé Vol.1
- Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

Recommandations d'installation

Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.

Autres commentaires

Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.