



# Kit ZETA carré 6W 4000K nickel

Encastré pour salle d'eau (vol.1) avec lampe LED GU5,3 et driver fourni

Code : **51163**



| 2976  | 4000K                 | 6w    | 36° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 1090                  | 0,65  |     |
| 2     | 273                   | 1,3   |     |
| 2,5   | 174                   | 1,6   |     |

## Caractéristiques techniques

|  |   |                                  |                 |
|--|---|----------------------------------|-----------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>Température de couleur</b>    | 4000 K          |
| <b>IP</b>                              | IP20/65   | <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84         |
| <b>IK</b>                              | IK02  | <b>Faisceau</b>                  | 36 °            |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                         | <b>Flux lumineux total</b>       | 480 lm          |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   | <b>Efficacité lumineuse</b>      | 69 lm/W         |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps acier nickel brossé                           | <b>Variation</b>                 | NON             |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | verre de protection                                 | <b>Durée de vie moyenne</b>      | 15000 h         |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 15 °                                    | <b>Nbre de on/off</b>            | 40000           |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 6 LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie                   | <b>Poids net</b>                 | 308 gr          |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU5,3   | <b>Compatible minuterie</b>      | OUI             |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6 W / 7 W                                       | <b>Compatible détection</b>      | OUI             |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 230 V ; 50/60 Hz ; 46 mA                            |                                  |                 |

**Driver / Alimentation** Alim. LED - Tension constante 12V  
appareillage fourni (séparé)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Facteur de puissance** 0,50

**Applications spécifiques**

- Salle d'eau : autorisé Vol.1
- Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.

**Recommandations d'installation**

Alimentation Classe 2, IP20 à installer Hors volume. Spot Classe 3. Autorisé volume 1.

**Autres commentaires**

Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.