



Kit GALAXY 6E GU10 LED 6W 3000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct, lampe LED GU10 470lm
fournie

Code : **51176**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	36 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	470 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	78.33 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 30 °	Durée de vie moyenne	15000 h
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	30000
Douille / Culot	GU10	Poids net	175 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Commerce / Magasin
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Douille avec connexion sans outil.
Facteur de puissance	0,53	Autres commentaires	Ces données sont les informations de la lampe fournie.