



Kit GALAXY 6E GU10 LED 6W 4000K nickel

Encastré basculant IP20, 230V direct, lampe LED GU10 500lm fournie

Code: **51177**

16,10 €*Prix barême HT













Caractéristiques techniques

| Utilisation | intérieure |
|------------------------------------|--|
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium nickel |
| Orientation du produit | basculant - 30 ° |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD Bridgelux - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | GU10 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6 W / 6 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,53 |

| Température de couleur | 4000 K |
|-----------------------------------|---|
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 36 ° |
| Flux lumineux total | 500 lm |
| Efficacité lumineuse | 83.33 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Nbre de on/off | 30000 |
| Poids net | 175 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | ■ Commerce / Magasin |
| Recommandations d'installation | Douille avec connexion sans outil. |
| Autres commentaires | Ces données sont les informations de la lampe fournie. |

1/1 www.aric-sa.fr