



# Kit QUADRA Led Quatro 4x34W 4000K gris

Downlight IP20, 322x322mm, avec 4 modules LED basse luminance et driver fournis

Code : **51185**



## Caractéristiques techniques

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure  | <b>Facteur de puissance</b>           | 0,96   |
| <b>IP</b>                              | IP20  | <b>Température de couleur</b>         | 4000 K   |
| <b>IK</b>                              | IK02  | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84  |
| <b>Classe</b>                          | Classe 2 - double isolation                                     | <b>Faisceau</b>                       | 4 x 40 °   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C   | <b>Flux lumineux total</b>            | 13600 lm   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement                   | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 92 lm/W  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps acier gris  | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                    |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur aluminium à facettes                                 | <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 30 ° - 30 °                           | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 40000 h  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 4 LED COB Citizen CLU036 - 4 lampe fournie                      | <b>Nbre de on/off</b>                 | 20000  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Poids net</b>                      | 7.37 kg  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 4 x 34 W / 148 W  | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 701 mA                                   | <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé) | <b>Recommandations d'installation</b> | Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   | <b>Autres commentaires</b>            | Verre de protection.                               |