

# Kit QUADRA Led Quatro 4x34W 4000K gris

Downlight IP20, 322x322mm, avec 4 modules LED basse luminance et driver fournis

Code : **51185**

IP 20 · IK02 · 850°C · IRC >80 · UGR <16 · RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | intérieure |
| **IP** | IP20 |
| **IK** | IK02 |
| **Classe** | Classe 2 - double isolation |
| **Résistance au feu** | 850°C |
| **Mode de montage** | Encastré - nécessite une boite d'encastrement |
| **Matières / Coloris n°1** | corps acier gris |
| **Matières / Coloris n°2** | réflecteur aluminium à facettes |
| **Orientation du produit** | orientable et basculant - 30 ° - 30 ° |
| **Nombre et type de source** | 4 LED COB Citizen CLU036 - 4 lampe fournie |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 4 x 34 W / 148 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 701 mA |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 100 % |

| | |
|---|---|
| **Facteur de puissance** | 0,96 |
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 |
| **Faisceau** | 4 x 40 ° |
| **Flux lumineux total** | 13600 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 92 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +40 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 40000 h |
| **Nbre de on/off** | 20000 |
| **Poids net** | 7.37 kg |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Recommandations d'installation** | Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| **Autres commentaires** | Verre de protection. |