APPL. STAFF LED 20W/4000K

Code : **51197**

177,50 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*





Caractéristiques techniques

IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps plâtre blanc
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED SEOUL SZ5-M2 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	20 W / 20.6 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50 Hz ; 90 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (démontable)

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Flux lumineux total	2200 lm
Efficacité lumineuse	106.8 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h
Poids net	2.47 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI