



# Dalle LED BKL Premium 41,8W 3000K

Panneau 300x1200 Backlite basse luminance, LED intégrées, driver 50000h séparé fourni

Code : **51199**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	cadre aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique méthacrylate (PMMA) prismatique
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 41.8 W / 41.8 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)

<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Flux lumineux total</b>	3600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	86.12 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	1900 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**LOR (Light Output Ratio)**

100 %

**Recommandations d'installation**

Connexion sans outil. Kit de sécurité (filin acier + fixation) fourni et prémonté.

**Autres commentaires**

Flicker free - pas de scintillement  
Possibilité de driver dimmable TRIAC (voir code 52026) ou DALI (voir code 52030).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50813	CADRE DALLE BKL 300X1200	