



ELASTO LED 2 noir avec tube avec tube S14d opale

Code : 51201

43,30 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2700 K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK02	Faisceau	270 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	800 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Matières / Coloris n°1	boitier aluminium noir	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 lampe fournie	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	S14d	Nbre de on/off	40000
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W	Poids net	0.25 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 70 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Décoratif
Facteur de puissance	0,50	Recommandations d'installation	Fourni avec 2 vis et 2 chevilles de fixation.