



ALIS UP/DW CCT 13W 3-4000K NR

Code : 51212

143,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005
Matières / Coloris n°2	verre de protection cristal / transparent / clair
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	120 °
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	20000
Poids net	920 gr

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	13 W / 13.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 60 mA

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Le flux indiqué correspond au flux de la source en 4000K.