# ALIS UP/DW CCT 13W 3-4000K NR

Code : **51212**

143,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | extérieure |
| **IP** | IP65 |
| **IK** | IK06 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Mur/Plafond - surface |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium noir 9005 |
| **Matières / Coloris n°2** | verre de protection cristal / transparent / clair |
| **Orientation du produit** | fixe |
| **Nombre et type de source** | LED circuit / module intégré (non démontable) |

| | |
|---|---|
| **Driver / Alimentation** | appareillage intégré (non démontable) |
| **Température de couleur** | CCT switch : 3000K / 4000K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 3 ) |
| **Faisceau** | 120 ° |
| **Température d'utilisation** | -20 °C / +50 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 50000 h |
| **Nbre de on/off** | 20000 |
| **Poids net** | 920 gr |

| | |
|---|---|
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 13 W / 13.4 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 60 mA |

| | |
|---|---|
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Autres commentaires** | Le flux indiqué correspond au flux de la source en 4000K. |