



ALIS UP/DW CCT 13W 3-4000K BLC

Code : 51213

143,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
IP	IP65	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IK	IK06	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	120 °
Résistance au feu	650°C	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003	Durée de vie moyenne	50000 h
Matières / Coloris n°2	verre de protection cristal / transparent / clair	Nbre de on/off	20000
Orientation du produit	fixe	Poids net	920 gr
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)		

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	13 W / 13.4 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 60 mA

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Autres commentaires	Le flux indiqué correspond au flux de la source en 4000K.