




OPERA LED 8W 3000K bronze

Applique pour tableau avec circuit LED 3000K intégré
Code : **51219**

114,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps acier bronze / vieux bronze
Orientation du produit	basculant - 90 °
Nombre et type de source	32 LED SMD 5630 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	8 W / 8.1 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50 Hz ; 66 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité lumineuse	55.56 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	700 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI