





LIZA 01 LED 2,3W 3000K noir

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, avec interrupteur,
montage patère

Code : **51221**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 °
Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,41
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	110 lm
Efficacité lumineuse	47.83 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	342 gr
Compatible minuterie	OUI

Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	2.3 W / 2.3 W	Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA	Autres commentaires	Avec interrupteur.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)		
LOR (Light Output Ratio)	100 %		