

# TWISTER 3 LED 25 Sensor 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **51231**

**91,20 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| 51231 | 4000K                 | 25W   | 90° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |     |
| 1     | 1307                  | 2,00  |     |
| 2     | 327                   | 4,00  |     |
| 2.5   | 209                   | 5,00  |     |



## Caractéristiques techniques

**Utilisation** extérieure

|                                        |                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP</b>                              | IP65                                                                                 | <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK08                                                                                 | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               | <b>Faisceau</b>                       | 90 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                                                | <b>Flux lumineux total</b>            | 2600 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 108 lm/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir 9004                                                            | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | verre de protection trempé (non feuilleté)                                           | <b>Variation</b>                      | NON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 115 °                                                                    | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 36 LED circuit / module intégré (non démontable)                                     | <b>Nbre de on/off</b>                 | 25000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                                                 | <b>Poids net</b>                      | 0.71 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 25 W / 24 W                                                                          | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 110 mA                                                        | <b>Compatible détection</b>           | OUI - Microwave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                                                | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                                                | <b>Recommandations d'installation</b> | Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W). |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,96                                                                                 | <b>Câblage</b>                        | Précâblage H05RN-F 4G1mm² 0,85 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        |                                                                                      | <b>Autres commentaires</b>            | Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                         | Photo |
|-------|---------------------------------|-------|
| 50076 | FIXATION FA 40 NOIR             |       |
| 50489 | Piquet de jardin pour TWISTER 3 |       |
| 50594 | FIXATION FA 40 EXPO NOIR        |       |