


TWISTER 3 LED 45 Sensor 4000K gris

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **51232**



51232	4000K	45W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1307	2,00	
2	327	4,0	
2,5	209	5,0	
4	82	8,0	
5	52	10,0	



Caractéristiques techniques

Utilisation extérieure

IP	IP65	Température de couleur	4000 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	90 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	4800 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Efficacité lumineuse	106 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris 9006	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Variation	NON
Orientation du produit	basculant - 130 °	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.9 kg
Puissance nominale / absorbée	45 W / 45 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 198 mA	Compatible détection	OUI - Microwave
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Eclairage des façades de magasins ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W).
Facteur de puissance	0,99	Câblage	Précâblage H05RN-F 4G1mm² 0,85 m.
		Autres commentaires	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50487	Tige FA 40 pour projecteur TWISTER 3	
50488	FIXATION FA40 EXPO GRIS TW3	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	