


# TWISTER 3 LED 45 Sensor 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau symétrique 90°, LED, détecteur de mouvement HF intégré

Code : **51233**



51233	4000K	45W	90°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	1307	2,00	
2	327	4,0	
2,5	209	5,0	
4	82	8,0	
5	52	10,0	



## Caractéristiques techniques

**Utilisation** extérieure

<b>IP</b>	IP65	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK08	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Flux lumineux total</b>	4800 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Efficacité lumineuse</b>	106 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir 9004	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection trempé (non feuilleté)	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 130 °	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	32 LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	0.9 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	45 W / 45 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 198 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI - Microwave
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Un repère sur le côté du projecteur permet une inclinaison optimale pour respecter un ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018. Le câblage 4 fils permet la gestion de la marche forcée de l'appareil par interrupteur ou télécommande. Il permet également l'utilisation du projecteur comme maître dans une installation multi-appareils (câblage maître-esclave jusqu'à 200W).
<b>Facteur de puissance</b>	0,99	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 4G1mm² 0,85 m.
		<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur symétrique. Détecteur de mouvement Microwave réglable intégré (télécommande fournie).

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	