

51242	3000K	50W	110°
	h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
	1	1927	2,86
	2	482	5,71
	2,5	308	7,14



MICHELLE 50W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **51242**

80,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP65 IK08 IRC >80 480 h BS

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	5500 lm
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Orientation du produit	basculant - 260 °
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	50 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Température de couleur	3000 K

Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	830 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Câblage	Précâblage H05RN-F 3G,0mm², lg. 0,8m
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement