



# Dalle LED IP66 IK07 36W 4000K

Panneau 600x600, driver IP65 50000h séparé fourni  
Code : **51249**

**167,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Utilisation</b>       | intérieure                  |
| <b>IP</b>                | IP66                        |
| <b>IK</b>                | IK07                        |
| <b>Classe</b>            | Classe 2 - double isolation |
| <b>Résistance au feu</b> | 850°C                       |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Température de couleur</b> | 4000 K               |
| <b>IRC / Ra</b>               | 80 - 84 ( SDCM < 5 ) |
| <b>Faisceau</b>               | 95 °                 |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 3600 lm              |
| <b>Efficacité lumineuse</b>   | 100 lm/W             |

|  |   |                                       |  |
|--|---|---------------------------------------|--|
| <b>Mode de montage</b>                 | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | <b>Température d'utilisation</b>      | -20 °C / +45 °C  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | cadre aluminium blanc 9003  | <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe  | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 50000 h - L80/B10 à Ta 25°C  |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 192 LED circuit / module intégré (non démontable)   | <b>Nbre de on/off</b>                 | 25000  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Poids net</b>                      | 3.4 kg   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 36 W / 36 W   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 160 mA   | <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage fourni (séparé)  | <b>Recommandations d'installation</b> | Dalle LED IP66 Classe 3 - alimentation fournie IP65 Cl.2 Connexion sans outil. |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   | <b>Câblage</b>                        | Cable H05RN-F, Lg 0,8m avec Alimentation et connecteur rapide 1/4 de tour      |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,95  |                                       |  |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                 | Photo |
|-------|-------------------------|-------|
| 50812 | CADRE DALLE BKL 600X600 |       |