RANDY 2 29,3W 4000K noir

Downlight IP20 basculant, Ø162mm, LED 50000H intégrées, driver séparé fourni

Code : **51253**

165,70 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*





RANDY 2		70°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**2446**	1,40
2	**612**	2,80
2,5	**391**	3,50

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 60 °

Facteur de puissance	0,96
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	3000 lm
Efficacité lumineuse	96 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	20000
Poids net	820 gr

Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 29.3 W / 29.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 138 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 700mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.
Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement