



# RANDY S 36° 10,7W 4000K noir

Encastré IP20 basculant, Ø85mm, LED 50000H intégrées,  
driver séparé fourni

Code : **51259**



## Caractéristiques techniques

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>            | intérieure  |
| <b>IP</b>                     | IP20  |
| <b>IK</b>                     | IK02  |
| <b>Classe</b>                 | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>      | 650°C   |
| <b>Mode de montage</b>        | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium noir                                |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | réflecteur aluminium                                |
| <b>Orientation du produit</b> | orientable et basculant - 360° - 60°                |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,96                        |
| <b>Température de couleur</b>    | 4000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 3 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 36°                         |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 800 lm                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 75 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +50 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 20000                       |
| <b>Poids net</b>                 | 170 gr                      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)         |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 10.7 W / 10.7 W   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA                                    |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage fourni (séparé) |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Alimentation 500mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| <b>Autres commentaires</b>            | Flicker free - pas de scintillement                |