




# DIA LED 4000K noir

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK08, LED et driver intégrés, 35000h

Code : **51262**



## Caractéristiques techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Utilisation</b>                     | extérieure   |
| <b>IP</b>                              | IP65   |
| <b>IK</b>                              | IK08   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 650°C  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface (patère + tige)                          |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                   |
| <b>Orientation du produit</b>          | basculant - 180 °                                      |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 48 LED circuit / module intégré (non démontable)       |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 19 W / 18.9 W  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 92 mA                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                  |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %  |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,93   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K   |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84 ( SDCM < 6 )   |
| <b>Faisceau</b>                       | Asymétrique 90° x 105 °  |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 2450 lm  |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 130 lm/W   |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -25 °C / +40 °C  |
| <b>Variation</b>                      | NON  |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C  |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 17500  |
| <b>Poids net</b>                      | 1.12 kg  |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI  |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI  |
| <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Angle pour ULR max 4% : 35°  |
| <b>Autres commentaires</b>            | Flicker free - pas de scintillement  |