



Nouveau

LIZA 3 ET3 LED 3,3W 3000K noir dimmable

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, interrupteur et variateur incorporé, montage encastré
Code : **51264**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - semi-encastré
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base acier
Nombre et type de source	1 LED SZ5M2 SEOUL circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	3.3 W / 3.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	40 °
Flux lumineux total	145 lm
Efficacité lumineuse	43.94 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	426 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,48
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Livré sans boîte. S'installe dans une boîte d'encastrement LEGRAND multimatériaux 2 postes, prof.50mm, réf.0 801 22.
---------------------------------------	--

Autres commentaires	Avec interrupteur et variateur.
----------------------------	---------------------------------