




# MICHELLE 30W 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés


Code : **51266**

**50,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1320	2,86
2	330	5,71
2,5	211	7,14



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 260 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans

<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	3250 lm
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Poids net</b>	550 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intérieur industriel</li> <li>Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	30 W	<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 3G,0mm <sup>2</sup> , lg. 0,8m
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Autres commentaires</b>	Flicker free - pas de scintillement
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		
<b>Température de couleur</b>	4000 K		