

# BART LED 7,5W 5000K

Réglette pour meuble, LED et driver 25000h intégrés, avec dimmer sensible  
Code : 5127

**158,70 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



APPAREIL / LAMPE  
A FLUX NON DIRIGE  
PAS DE CONE

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu)
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	63 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	5000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 4 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	520 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	72.22 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variateur intégré (interrupteur sensible)
<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Poids net</b>	610 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7.5 W / 7.2 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante appareillage fourni (séparé)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,59

<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Applications spécifiques</b>	■ Meuble / Vitrine
<b>Recommandations d'installation</b>	Montage individuel. Entraxe de fixation : 415mm.
<b>Câblage</b>	Précâblage 1,5m + fiche 6A. Sortie latérale.
<b>Autres commentaires</b>	Dimmer sensitif intégré. Fonction mémoire.