

# MICHELLE 10W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **51270**



51270	4000K	10W	110°
h [m]	E <sub>max</sub> [lx]	d [m]	
1	397	2,86	
2	99	5,71	
2,5	64	7,14	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IP</b>	IP65	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>IK</b>	IK08	<b>Flux lumineux total</b>	1000 lm
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 230 °	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	250 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
		<b>Compatible détection</b>	OUI
		<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>

**Puissance nominale / absorbée** 10 W

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz

**Driver / Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Température de couleur** 4000 K

**Câblage** Précâblage H05RN-F 3G,0mm<sup>2</sup>, lg. 0,8m

**Autres commentaires** Flicker free - pas de scintillement