




WINK 2 LED 21,3W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : 51283



Caractéristiques techniques

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK08 | Faisceau | 110 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 2000 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | Verre trempé (non feuilleté) | Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | basculant - 360 ° | Nbre de on/off | 17500 |
| | | Poids net | 0.37 kg |

| | | | |
|--|---|---------------------------------|---|
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Compatible minuterie | OUI |
| Douille / Culot | Sans | Compatible détection | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 21.3 W / 21.3 W | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h) |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz | Câblage | Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Autres commentaires | Flicker free - pas de scintillement |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|---------------------------|-------|
| 50149 | FIXATION FA 40 BLANC | |
| 50451 | FIXATION FA 40 EXPO BLANC | |