



# WINK 2 LED 30W 3000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **51285**

**40,50 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| h (m) | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
|-------|-----------------------|-------|
| 1     | 1242                  | 2,86  |
| 2     | 311                   | 5,7   |
| 3     | 138                   | 8,6   |
| 4     | 78                    | 11,4  |
| 5     | 50                    | 14,3  |

## Caractéristiques techniques

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>            | extérieure   |
| <b>IP</b>                     | IP65   |
| <b>IK</b>                     | IK08   |
| <b>Classe</b>                 | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre                               |
| <b>Résistance au feu</b>      | 650°C  |
| <b>Mode de montage</b>        | Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b> | corps aluminium blanc  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b> | Verre trempé (non feuilleté)   |
| <b>Orientation du produit</b> | basculant - 360 °  |

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | 3000 K                      |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )        |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                       |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 3000 lm                     |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 89 lm/W                     |
| <b>Température d'utilisation</b> | -20 °C / +40 °C             |
| <b>Variation</b>                 | NON                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 17500                       |
| <b>Poids net</b>                 | 0.51 kg                     |

|  |   |                                 |   |
|--|---|---------------------------------|---|
| <b>Nombre et type de source</b>        | LED circuit / module intégré (non démontable) | <b>Compatible minuterie</b>     | OUI   |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans  | <b>Compatible détection</b>     | OUI   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 30 W / 30 W                                   | <b>Applications spécifiques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul> |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz                          | <b>Câblage</b>                  | Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)         | <b>Autres commentaires</b>      | Flicker free - pas de scintillement   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %   |                                 |   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                            | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50149 | FIXATION FA 40 BLANC               |       |
| 50451 | FIXATION FA 40 EXPO BLANC          |       |
| 50861 | Fixation mât pour TWISTER 3 - gris |       |