




WINK 2 LED 9,8W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : 51291

22,20 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 360 °

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1050 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	295 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	9.8 W / 9.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Température de couleur	4000 K

Applications spécifiques

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

Recommandations d'installation

Valve anti-condensation intégrée

Câblage

Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m

Autres commentaires

Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	