



Nouveau

# WINK 2 LED 21,3W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : 51293

**29,40 €\*** Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Verre trempé (non feuilleté)
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 360 °
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	21.3 W / 21.3 W

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	2100 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	88 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Poids net</b>	0.37 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz

**Driver /  
Alimentation** appareillage intégré (non démontable)

**LOR (Light  
Output Ratio)** 100 %

**Applications  
spécifiques**

- Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
- Intérieur industriel
- Résiste au Brouillard salin (480h)

**Câblage** Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m

**Autres  
commentaires** Flicker free - pas de scintillement

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	