


WINK 2 LED 30W 4000K blanc

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés

Code : **51295**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
IK	IK08	Faisceau	110 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	3150 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	91 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 360 °	Nbre de on/off	17500
		Poids net	0.51 kg

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	30 W / 30 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Câblage	Précâblage H05RN-F, lg 0,80 m
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50149	FIXATION FA 40 BLANC	
50451	FIXATION FA 40 EXPO BLANC	
50861	Fixation mât pour TWISTER 3 - gris	