



WINK 2 LED 9,8W 3000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec connecteur IP68


Code : **51312**

25,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	400	2,86
2	100	5,71
2.5	64	7,14



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)
Orientation du produit	basculant - 360 °

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1000 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0.3 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	9.8 W / 9.8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	pas de câble, mais un connecteur IP68 prémonté pour branchement direct sans boîte de raccordement
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	