






# WINK 2 LED 30,8W CCT 3- 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec connecteur IP68

Code : **51316**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 6)
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	3300 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	94 lm/W

<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	Verre trempé (non feuilleté)	<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 360 °	<b>Nbre de on/off</b>	17500
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	0.51 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	30 W / 30 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses</li> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Résiste au Brouillard salin (480h)</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Câblage</b>	pas de câble, mais un connecteur IP68 prémonté pour branchement direct sans boîte de raccordement
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Flicker free - pas de scintillement

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	